

## Фритюрницы RoboLabs

Модель	RoboFry EC	RoboFry EF	RoboFry AC	RoboFry AF	RoboFry FF	RoboFry Future замена RoboFry AF
						
Габариты, мм	400x900x1050	400x900x1050	400x900x1150	400x900x1150	400x900x1050	400x900x1150
Мощность нагревателей, Вт	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Количество ванн	1	1	1	1	1	1
Объем масла, л	25	25	25	25	25	25
Модель контроллера	Autonics TCN4S-24R	Autonics TCN4S-24R	Autonics TCN4S-24R	Autonics TCN4S-24R	Fastron VC-210	Delta
Максимальная вместимость продукта *, кг	5	5	5	5	5	5
Показатель эффективности, Вт/л	680	680	680	680	680	680
Автоподъем корзины			•	•		•
Учет количества жарок					•	•
Фильтрация масла		•		•	•	•
Фильтрация масла по событию (время, количество жарок)					•	•
Функция определения воды в масле					•	•

Режим разогрева твердого жира					•	•
Количество программ приготовления			6	6	20	8
Холодная зона	•	•	•	•	•	•
Режим ожидания					•	•
Защита по высокой температуре	•	•	•	•	•	•
Форма бумажного фильтра	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Подъем ТЭНов	•	•	•	•	•	•
Шланг для слива масла на утилизацию		•		•	•	•

\*замеры были получены при приготовлении куриных крыльев без панировки